

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

15W40 CF-4

Универсальное моторное масло для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей производства 1989–1994 г.г. Оно обладает высокой стойкостью к окислению, хорошими моющими, диспергирующими свойствами, высокой способностью к нейтрализации кислот и смазывающей способностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное всесезонное моторное масло для транспортных и строительных машин. Это масло особенно рекомендовано для смешанных парков автомобилей (легковых автомобилей и грузовиков). Оно может использоваться во всех регионах в дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, а также во всех бензиновых двигателях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	CF-4/SG	CATERPILLAR	TO-2
MIL	L-2104 E	MAN	271
MIL	L-46152 D	MB	227.1
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS level

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	99.7
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		140
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.99
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	230

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

