

# WOLF OFFICIALTECH 5W-30 MS-SFE

14/04/2025  
65663

Huile moteur pour voiture de tourisme ACEA C3 à faible teneur en cendres sulfatées, soufre et phosphore, conforme à la spécification Stellantis la plus récente (FPW9.55535/03) et aux spécifications PSA B71 2290 et B71 2297 (pour les climats chauds).

Convient également aux moteurs diesel et essence d'autres constructeurs automobiles qui requièrent une huile ACEA C3 SAE 5W-30.

## APPLICATIONS

Développée pour une large gamme de voitures de tourisme, de SUV et d'utilitaires légers. Elle est conçue pour les voitures récentes à haut rendement équipées de moteurs essence, diesel et hybrides des constructeurs Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), MB et GM, ainsi que pour les véhicules d'origine asiatique qui exigent la spécification d'huile SAE 5W-30.

## FONCTIONNALITÉS

Protection post-traitement: protection intégrale des dispositifs de post-traitement.

Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température.

Économies de carburant: des économies importantes de carburant et une forte réduction des émissions de CO<sub>2</sub>.

## SPÉCIFICATIONS

ACEA	C3	MB	229.52
API	SN Plus	PSA	B71 2290
GM	dexos2™	PSA	B71 2297
MB	229.31	STELLANTIS	FPW9.55535/03
MB	229.51		

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	66.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		170
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	254

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfub.com](http://www.wolfub.com)

