

CHAMPION COMPETE SN/CF 5W40

Este es un lubricante de motor totalmente sintético diseñado para cumplir los estrictos requisitos de los fabricantes. Este aceite proporciona una fluidez excelente a bajas temperaturas, una resistencia muy baja al arrancar y una estabilidad térmica muy alta.

APLICACIONES

Este aceite se utiliza en motores de gasolina y diésel de automóviles con turbo e inyección directa de combustible. La alta calidad permite intervalos de cambio de aceite más amplios, según los requisitos específicos de los fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Ampliación de los intervalos de cambio de aceite: intervalo de cambio del aceite más largo.

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		178
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.1
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

