

# WOLF COLDCLEANER

29/10/2025  
5002

Disolvente de limpieza a base de disolvente alifático, emulgentes y tensioactivos. Es emulsionable en agua y se utiliza especialmente para la eliminación de contaminantes aceitosos, grasientos y asfálticos.

## APLICACIONES

Este producto se utiliza para limpiar motores, máquinas y talleres. Adecuado para limpiadores de vapor a alta presión. Elimina la capa de protección parafínica de la carrocería. Aplicar el producto en "estado puro" en la pieza para limpiarlo con un cepillo. Para limpiar un motor o el suelo de un garaje, se debe aplicar el producto con un cepillo y, a continuación, enjuagarlo con un limpiador de alta presión.

## CARACTERÍSTICAS

Propiedades de limpieza: eliminación eficaz de contaminantes aceitosos

## ESPECIFICACIONES

ISO 6743/10

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Color	ASTM D1500		red
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.824
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	1.53
Punto de inflamación PMCC	ASTM D93	°C	63

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

