

CHAMPION **ECO FLOW** CVT FLUID

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und zur Verwendung in den meisten CVT-Getrieben entwickelt wurde. Er ist für stufenlose Getriebe mit Stahl-Schubgliederbändern oder Ketten geeignet. Das Öl bietet einen erstklassigen Verschleißschutz und stabile Reibungseigenschaften.

ANWENDUNGEN

OEMs empfehlen für ihre Getriebe in der Regel spezifische CVT-Öle. Durch die sorgfältige Abstimmung der Grundöle und der modernen Additive ist es möglich geworden, dieses Öl zu formulieren, das die Anforderungen der europäischen und der japanischen CVT-Hersteller erfüllt. Dieses Produkt darf in einigen Hybridfahrzeugen, die spezielle Flüssigkeiten erfordern, nicht verwendet werden

MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrationen

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

EINSATZEMPFEHLUNG

AUDI	TL 52116	FORD	XT-7-QCFT
AUDI	TL 52180	FUJIJYUUKO	i-CVTF FG
AUDI	TL 52516	GEELY	CVTF-EX1
BMW	83 22 0 136 376	GM	1940713
BMW	83 22 0 429 154	GM	1940714
BMW	83 22 2 344 207	GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT
BMW	ATF 5	GM	DEX-CVT
BMW	EZL799/EZL799A	GM	HP CVTF 95529854
CHERY	CVT	GM	VT 40
CHERY	WCF-1	HONDA	08200-9006
CHRYSLER	CVTF+4	HONDA	0826099905HE
CHRYSLER	NS 2	HONDA	087009006
CITROËN	9735 EF	HONDA	CVT-F
DAIHATSU	AMIX CVTF DFC	HONDA	HCF-2/HMMF [No Start Clutch]
DAIHATSU	AMIX CVTF DFE	HONDA	Ultra HEVF-Type 1
DAIHATSU	AMIX CVTF DTC	HYUNDAI	CVT-1
DAIHATSU	AMIX CVTF-DC	HYUNDAI	Genuine CVT
DAIHATSU	CVTF 3320	HYUNDAI	SP III [CVT models only]
DAIHATSU	FLUID TC	HYUNDAI	SP-CVT1
DODGE	05191184AA	INFINITI	NS-1, NS-2, NS-3
DODGE	NS-2/CVTF+4	JEEP	05191184AA
DS	9735 EF	JEEP	NS-2/CVTF+4
FORD	CVT23	KIA	SP-CVT 1
FORD	CVT30	LEXUS	CVT FE
FORD	MERCON C	LEXUS	CVTF 3320
FORD	WSS-M2C928-A	LEXUS	Fluid FE
FORD	WSS-M2C933-A	LEXUS	Fluid TC

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



LIFAN	CVT	SUBARU	i-CVTF
MAZDA	CVTF 3320	SUBARU	i-CVTF FG
MB	236.20/CVT28	SUBARU	Lineartronic CV-30
MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1	SUBARU	Lineartronic CVTF II
MITSUBISHI	CVTF ECO J4	SUZUKI	CVTF 3320
MITSUBISHI	CVTF J-1	SUZUKI	CVTF 4401
MITSUBISHI	CVTF J-4	SUZUKI	CVTF GREEN 2
MITSUBISHI	CVTF J-4+	SUZUKI	NS-2/SHELL GREEN 1 V
NISSAN	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W	TOYOTA	CVT FE
PUNCH	EZL799/EZL799A	TOYOTA	TC
RENAULT	CVT CK/SK/FK	VOLVO	CVT 4959
RENAULT	ELFMATIC	VW	G 052 180
SUBARU	e-CVTF	VW	G 052 516
SUBARU	High Torque CVTF		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.9
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		187
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	10600
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	188
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

