

WOLF VITALTECH 10W-50 F-A

14/04/2025
65650

Cette huile de compétition, élaborée à base d'hydrocarbure de synthèse (PAO) et d'ester, est enrichie d'un mélange d'additifs soigneusement équilibré offrant des niveaux élevés de performance anti-usure et de réduction du frottement. Cette protection de pointe a été mise au point pour optimiser la puissance du moteur.

APPLICATIONS

Cette huile haute technologie de compétition, élaborée à base d'hydrocarbure de synthèse (PAO) et d'ester, est spécialement conçue pour respecter la spécification Abarth 0101. Ce lubrifiant haute performance a été mis au point pour réduire considérablement les frottements.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur : performances en maintenant la propreté du moteur.
Style de conduite : course.

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C3	API	SP/RC
API	SN Plus	ABARTH	0101
API	SP	CHRYSLER	MS 10725

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	107
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.4
Indice de viscosité	ASTM D2270		179
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-54
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	232

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.