WOLF GUARDTECH
ATF D

25/09/2026
3001

Trata-se de um óleo com um elevado índice de viscosidade concebido especialmente para cumprir os requisitos da General Motors para a utilização na primeira geração de transmissões automáticas. Qualidades antidesgaste e detergente muito boas, proteção antiespuma e anticorrosão.

APLICAÇÕES

Este óleo é utilizado em transmissões automáticas, direções assistidas, conversores de binário e sistemas hidráulicos.

CARACTERÍSTICAS

Proteção contra o desgaste: longa vida útil da transmissão
Durabilidade da vida útil do óleo: elevado nível de estabilidade térmica e à oxidação

ESPECIFICAÇÕES

DIN	HLP-D	DTFR	13C120
ALLISON	C2/C3	GM	6032-M DEXRON
ATF	TYPE A SUFFIX A	MB	236.2

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Cor	ASTM D1500		red
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	37.1
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	7.6
Índice de viscosidade	ASTM D2270		179
B.N. (método com HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	2.1
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	50.000

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV