

WOLF OFFICIALTECH 75W90 GL 5

02/03/2026
2315

Dies ist ein vollsynthetischer Schmierstoff auf Basis hochwertiger PAO-Grundöle. Er bietet erweiterten Schutz aller Komponenten, selbst bei Betrieb mit hohen Drehzahlen/Stoßbelastungen oder niedrigen Drehzahlen/hohen Drehmomenten. Die Spezifikation nach SAE J2360 zeigt die hervorragende Qualität des Schmierstoffs an.

ANWENDUNGEN

Dieses OEM-zugelassene Getriebeöl wird für alle Komponenten der mechanischen Getriebe von Schwerlastfahrzeugen empfohlen. Dies wird durch die ZF-Spezifikationen des Produkts nachgewiesen, was bedeutet, dass es für Fahrzeuge mit ZF-Antriebsstrangkomponenten wie Achsantriebe oder Achswellen verwendet werden kann. Es ist außerdem darauf ausgelegt, SCANIA STO 2:0 A FS sowie die neuen Antriebsstrangspezifikationen von MAN, Volvo und MB zu erfüllen.

MERKMALE

Erweiterte Reibungseigenschaften: vibrationsfreie Kraftübertragung
Äußerst hochwertige Grundöle: optimale Ölleistung zwischen Ölwechseln
Verbesserte Ölstabilität: vollständiger Schutz kritischer Teile auch unter hohen Belastungen

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	MAN	341 GA2
API	GL-5	MAN	341 Z2
API	MT-1	MAN	342 M-3
SAE	Freigabe J 2360	MAN	Freigabe 342 S1
ARVIN MERITOR	0-76-E	MB	235.11
ARVIN MERITOR	0-94	MB	235.20
BMW	33 11 7 695 240	MB	235.21
BMW	83 22 2 148 570	MB	235.8
BMW	83 22 2 365 987	MB	235.9
BMW	83 22 9 407 768	SCANIA	STO 1:0
BMW	OSP	SCANIA	STO 1:1G
CHRYSLER	MS 9763	SCANIA	STO 2:0 G
DAF	MEET REQUIREMENTS	SCANIA	STO 2:0A FS
DETROIT DIESEL	DFS 93K219.01	VOLVO	Freigabe 97312
DTFR	12B110	ZF	Freigabe TE-ML 02B
DTFR	13B110	ZF	Freigabe TE-ML 05A
DTFR	Freigabe 12B140	ZF	Freigabe TE-ML 12L
IVECO	18-1805	ZF	Freigabe TE-ML 12N
IVECO	18-1805 RAS1	ZF	Freigabe TE-ML 16F
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	Freigabe TE-ML 17B
JD	J11 E	ZF	Freigabe TE-ML 19C
JD	J11 G	ZF	Freigabe TE-ML 21A
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 07A
MAN	341 E-3	ZF	TE-ML 08
MAN	341 GA1	ZF	TE-ML 12B

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	105
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		158
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-61
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	202

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.