

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W80

Este é um lubrificante com características de “pressão extrema” para caixas de velocidades, especialmente formulado, fabricado a partir de óleos de base de alta qualidade especialmente selecionados e de um pacote de aditivos personalizado, para satisfazer as mais elevadas condições de serviço: alta velocidade, cargas súbitas, binário elevado a velocidades baixas e compatibilidade synchromesh múltipla.

APLICAÇÕES

É recomendado para todas as transmissões hipoides e é também adequado para engrenagens cónicas em espiral, engrenagens com parafuso de rosca sem fim e para a maioria dos eixos de transmissão.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de fricção: desempenho suave da mudança de velocidades

Proteção antidesgaste: vida longa da transmissão

Duração alargada do óleo: resistência comprovada à degradação do óleo

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-5	OPEL	GM 1940182
MIL	L-2105 D	OPEL	GM 1940757
BMW	23001434404	OPEL	GM 1940768
BMW	23007533513/818	OPEL	GM 1940776
BMW	83220309031	VOLVO	97308
BMW	83220403247	VW	501 50
BMW	83227533818	VW	G 005 000
FIAT	9.55550-DA14	VW	G 052 532
FORD	WSD-M2C200-C/C2/C3	VW	G 052 911

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	54.5
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		186
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-51
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

