

CHAMPION ECO FLOW OW40 FE

Geniş uygulama alanına sahip, en yeni nesil titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Düşük sıcaklıklarda, çalıştırmadan sonra hemen yağlamayı sağlayan mükemmel akışkanlığa sahiptir. Böylece yıpranma en aza indirgenir. Düşük viskozitesi sayesinde yakıttan tasarruf elde edilmesini sağlar.

UYGULAMALAR

Tüm dört valfli, turboşarjlı 4 zamanlı benzinli motorlarda ve turbolu veya turbosuz 4 zamanlı dizel motorlarda kullanılabilir. Bu yağ, partikül filtreli araçlar için uygun değildir.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: motor temizliğinde yüksek performans
Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4	MB	229.3
API	approval SN Plus	MB	approval 229.5
API	approval SP	PORSCHE	approval A40
BMW	LOGLIFE-01	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-Z2	RENAULT	RN 0710
FORD	WSS-M2C937-A	VW	approval 502 00
MB	226.5	VW	approval 505 00

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.844
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	80.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		178
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-57
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.09
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220
-35°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6040

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

