

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 MS-SFE

Ein ACEA-C3-PKW-Motorenöl mit Low SAPS, das auf die aktuelle Stellantis-Spezifikation FPW9.55535/03 und auf die PSA-Spezifikationen B71 2290 und B71 2297 [für Regionen mit heißem Klima] ausgerichtet ist. Auch für Diesel- und Benzinmotoren anderer Automobilhersteller geeignet, die ein ACEA C3 SAE 5W-30 Öl benötigen.

ANWENDUNGEN

Entwickelt für eine große Auswahl an PKW, SUVs und Leichtlastkraftwagen. Geeignet für moderne hocheffiziente Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge von Stellantis [PSA, Opel, Vauxhall], MB und GM sowie für asiatische Fahrzeuge, für die ausdrücklich eine SAE 5W-30 Motorenöl-Spezifikation erforderlich ist.

MERKMALE

Schutz des Abgasnachbehandlungs-Systems: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems.

Kaltstart: Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.

Kraftstoffverbrauch: Hervorragende Kraftstoffeffizienz und niedrige CO₂-Emissionen.

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN Plus	MB	229.52
API	SP	PSA	B71 2290
GM	dexos™2	PSA	B71 2297
MB	229.31	STELLANTIS	FPW9.55535/03 [V1]

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	66.1
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		170
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	254

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

