

CHAMPION GASOLINE TREATMENT

Очищує всю паливну систему, зокрема клапани, забруднені карбюратори й інжектори, що забилися. Відновлює потужність і продуктивність. Покращує згорання та зменшує споживання бензину. Зменшує викиди шкідливих вихлопних газів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Усі бензинові двигуни (що використовують етиловане чи неетиловане паливо) з карбюраторами або системами впорскування палива. Засіб нешкідливий для каталітичних конверторів-нейтралізаторів. Додайте одну пляшку в паливний бак, перш ніж заправити його бензином. Однієї пляшки достатньо на 50–60 літрів бензину. Дозування для звичайної експлуатації: одна пляшка на кожні 2000 км. Дозування для очищення: одна пляшка під час кожного заправлення бака.

ОСОБЛИВОСТІ

Очисна дія: ефективно очищення паливної системи

SPECIFICATION LEVEL

/ /

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	12.7
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	2.6
Температура спалаху PMCC	ASTM D93	°C	128

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

