

WOLF MULTI MOLY EP 0 ARCTIC

29/10/2025
9185

Cette graisse Multi Moly Arctic Grease EP 0 est une graisse lubrifiante à base d'huile minérale épaissie au complexe de calcium et de lithium. Elle contient des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et du disulfure de molybdène. Elle ne contient pas d'additifs EP et AW classiques, étant donné qu'ils font partie intégrante de la structure du savon.

APPLICATIONS

Cette graisse moderne haute performance est adaptée aux applications de l'industrie extrêmement lourde dans des conditions climatiques froides. L'extrême capacité de transmission de charge et l'excellente résistance à l'eau de cette graisse en font une solution parfaite pour les engrenages ouverts à forte charge et les applications similaires. Le disulfure de molybdène fournit une protection supplémentaire dans les applications avec paliers se déplaçant lentement ou oscillants, mais doit être évité pour les paliers de roulement à haute vitesse.

FONCTIONNALITÉS

Excellente résistance aux charges de choc.: Excellente résistance aux charges de choc

SPÉCIFICATIONS

DIN	51502	ISO	12924
DIN	OGFPOG-50	ISO	L-XE(F)BIBO

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.970
Couleur	VISUAL		BLACK
Classification NLGI	ASTM D217		0
Flow pressure at -50°C	DIN 51805	mbar	< 1400
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	45
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	6500

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

