

WOLF GUARDTECH

SAE 40 CF-4/SG

02/09/2025
21204

Aceite monogrado para motor de alta calidad, apto para motores diésel (con turbocompresores o de aspiración natural) y motores de gasolina en todas las circunstancias.

APLICACIONES

Este aceite está especialmente recomendado para motores diésel fijos, material para obras públicas y para flotas mixtas de camiones y automóviles.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	136
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14
Índice de viscosidad	ASTM D2270		100
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-27
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.10
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	235

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

