

WOLF MOTO 4T 15W50

14/04/2025
29136

Grazie all'additivo all'avanguardia, questo olio motore per motocicli a quattro tempi garantisce una guida stabile e fluida. La formula bilanciata è sviluppata appositamente per le esigenze dei motociclisti appassionati alla ricerca di un comfort di guida ottimale. L'elevata viscosità alle alte temperature garantisce una protezione totale del motore anche nei climi caldi.

APPLICAZIONI

Lubrificante sviluppato per motori, trasmissioni e frizioni a umido di motocicli a quattro tempi. È perfettamente bilanciato per soddisfare i requisiti di svariati produttori.

CARATTERISTICHE

Prolunga la durata del motociclo grazie alle proprietà protettive dell'olio.: eccezionale pulizia e durata del motore

Garantisce il comfort di guida come il primo giorno.: protezione eccellente

Semplifica la gestione del fluido grazie all'ampio spettro di utilizzo dell'olio.: ottima stabilità della viscosità

SPECIFICA

API SL JASO approval MA2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	116.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		170
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Colore	VISUAL		BROWN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

