

# WOLF ESSENTIAL HV ISO 46

14/04/2025  
75856

Парафінова олива з високим індексом в'язкості, створена на основі вибраних складових частин і спеціально призначена для використання в гідравлічних контурах. Чудово підтримує систему в чистоті, зменшуючи утворення відкладень. Також вирізняється гарними фільтраційними властивостями та сприяє сепарації води й швидкому видаленню повітря.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Гідравлічні системи, що працюють за різких коливань температури та високих показників тиску. Коробки передач, для яких потрібна олива з підвищеним індексом в'язкості, а також механічною та хімічною стійкістю. Системи регулювання та гідравлічне рульове керування.

## ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: винятковий захист.  
Антипінні властивості: чудові антипінні властивості.  
Температурна стійкість: відмінна стабільність в'язкості.

## SPECIFICATION LEVEL

DIN	51524 Part 3	ISO	6743-4, HV
ISO	11158, HV		

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	47.8
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		151
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	230

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

