

CHAMPION PRO RACING 10W60

Tämän puolisyntheettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Nykyaikainen henkilöautojen moottoriöljy sopii kaikkien turbolla varustettujen bensiini- ja dieselmootoreiden voiteluun. Sitä käytetään pääasiassa vaikeissa olosuhteissa, kuten kilpa-ajoissa ja kuumissa ilmastoissa. Korkea viskositeetti varmistaa täydellisen voitelun näissä olosuhteissa.

KÄYTTÖKOHEET

Öljy sopii nelitahtisiin bensiinimoottoreihin (moniventtiili ja turbo) sekä nelitahtisiin dieselmootoreihin (turbolla tai ilman).

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Ajotyyli: urheilullinen ajo

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SN/CF	VW	505 00

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	171
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	24.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		175
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.1
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	238

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

