

CHAMPION HYDRO HLP-D ISO 32

Líquido hidráulico a base de aceite mineral que contiene un sistema de aditivos selectivos para la protección de los sistemas hidráulicos, además de aditivos detergentes/dispersantes. Cumple los requisitos de HLPD.

APLICACIONES

Este aceite es adecuado para sistemas hidráulicos donde, debido a la gran cantidad de agua o contaminantes, hace falta una gran cantidad de dispersante para evitar pérdidas de agua en el sistema.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección superior

Propiedades antiespumantes: excelentes propiedades antiespumantes

Estabilidad térmica: estabilidad de viscosidad adecuada

ESPECIFICACIONES

DIN 51524 T2 HLPD **MAN** N698-H-LPD

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.34
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	5.865
Índice de viscosidad	ASTM D2270		120
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-30
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	210

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

