

COMPRESSOR OIL

ISO 150

Dit is een compressorolie op basis van hoogwaardig geraffineerde basisoliën en additieven voor het voorkomen van oxidatie, corrosie en schuimvorming. Het product voldoet aan de strenge vereisten van de PNEUROP-oxidatietest.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt met name aanbevolen voor de smering van luchtcompressoren met hoge temperaturen of wanneer een olie overeenkomstig de DIN-klasse VDL vereist is.

KENMERKEN

- Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming
- Eigenschappen tegen schuimvorming: adequate prestaties op het gebied van het tegengaan van schuimvorming

PRESTATIEPROFIEL

SPECIFICATIES

DIN - 51503-1 KE

DIN - 51506 VBL/VCL/VDL

ISO - DP 6521 DAA/DAG

PNEUROP - DIN 51.352

KARAKTERISTIEKEN

TEST	METHODE	EENHEID	GEMIDDELD RESULTAAT
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	145
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		98
A.N. (colorimetrisch)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-15
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	294

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.