

WOLF GUARDTECH 80W90 GL 1&3

29/10/2025
2108

Це мастило для коробок передач і задніх мостів із конічними зубцями чи гвинтового типу. Ця олива виготовляється з використанням базових олив високого ступеня очищення, що містять протизносні присадки та присадку для зниження температури застигання.

ЗАСТОСУВАННЯ

Можна використовувати в механічних коробках передач і задніх мостах, для яких рекомендовано застосовувати мастила рівнів API GL 1 і 3, наприклад у більшості вантажівок FIAT-IVECO або VOLVO, а також у коробках передач Fuller.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: довгий строк служби трансмісії

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-1	VOLVO	97305
API	GL-3		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.889
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	115.1
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		131
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
В'язкість по Брукфільду при -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	212

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

