

WOLF OIL LEVELTECH 5W30 LL III

29/10/2025
75602

Deze volledig synthetische motorolie is samengesteld om te voldoen aan de specificaties van verschillende OEM's. Hij voldoet aan de ACEA- en API-vereisten door een uitstekende vloeibaarheid in evenwicht te brengen met een geavanceerde motorbescherming, ongeacht de rijomstandigheden. Dit product is mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Neem contact op met uw lokale verkoopcontactpersoon voor meer informatie.

TOEPASSINGEN

De samenstelling is ontwikkeld om te voldoen aan de specificaties van VW 504.00 en 507.00. Deze motorolie kan worden gebruikt voor het onderhoud van verschillende EURO 4- en EURO 5-motoren die zijn uitgerust met roetfilters.

KENMERKEN

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	C2	MB	229.52
ACEA	C3	OPEL	GM-LL-A-025
API	approval SN	OPEL	GM-LL-B-025
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D30
BMW	LOGLIFE-04	PORSCHE	C30
FIAT	9.55535-S3	VW	503 01
MB	229.31	VW	504 00/507 00
MB	229.51		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		169
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.7
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	230

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.