

CHAMPION PROPULSE TT BRAKE FLUID 260

Este fluido dos travões DOT 3/4 garante um desempenho estável e fiável, graças à sua elevada estabilidade química, estabilidade de oxidação e excelente resistência contra a formação de resíduos. Estas propriedades tornam este fluido uma excelente opção para a manutenção de motociclos de diferentes fabricantes.

APLICAÇÕES

É adequado para todos os circuitos de travões hidráulicos cujo fabricante recomende um fluido que cumpra as especificações mencionadas abaixo. É adequado também para diversos sistemas de direção e embraiagem e pode ser usado a temperaturas entre -40 °C e 260 °C.

CARACTERÍSTICAS

Ponto de ebulição: ponto de ebulição elevado, travagem segura

Propriedades anticorrosão: proteção completa do sistema de travagem

Ampla compatibilidade: permite fazer a manutenção de vários motociclos com um único fluido

ESPECIFICAÇÕES

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Water content	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		8.65
Ponto de ebulição com refluxo em equilíbrio (ERBP)	ASTM D1120	°C	269
Ponto de ebulição com refluxo em equilíbrio húmido (WERBP)	ASTM D1120	°C	159
Densidade a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.039
Cor	VISUAL		Colourless to Amber

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

