

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 C4

Este óleo de motor totalmente sintético foi formulado para cumprir as especificações de diferentes OEM. A fórmula Low SAPS garante uma proteção completa dos DPF. Além disso, a sua fluidez a baixas temperaturas garante um arranque fácil em condições de inverno. Este produto poderá não estar disponível na sua região. Para obter mais informações, consulte o seu contacto de vendas local.

APLICAÇÕES

Pode ser utilizado nos motores a gasolina e a diesel de carros de passageiros, mais especificamente da Renault, que requerem as especificações ACEA C4 e RN 720.

CARACTERÍSTICAS

Proteção pós-tratamento: proteção total do dispositivo de pós-tratamento
Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
FIAT	9.55535-S4	RENAULT	RN 0720
MB	226.51	SUZUKI	SFU

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.1
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Índice de viscosidade	ASTM D2270		165
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.5
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	222

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

