

WOLF RACING TRANS/AXLE 75W-90 ESTER

14/04/2025
65525

Ten zaawansowany zrównoważony olej przekładniowy RRBO wzbogacony o estry i PAO został opracowany specjalnie do stosowania w samochodach wyścigowych.

Doskonała lepkość oleju w niskich temperaturach gwarantuje błyskawiczną ochronę wszystkich przekładni.

ZASTOSOWANIA

Jest to specjalny zrównoważony olej przekładniowy RRBO odporny na ekstremalne ciśnienia, opracowany z myślą o stosowaniu w ekstremalnych warunkach wyścigowych.

CECHY

Właściwości cieplne: niezwykle płynna zmiana biegów oraz brak wibracji.

Ochrona przed zużyciem: wydłużona żywotność skrzyni biegów.

Wydłużona żywotność oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie.

SPECYFIKACJA

API	GL-5	SCANIA	STO 2:0A FS
API	MT-1	SCHMIDT	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-E	ANTRIEBSTECHNIK	
BMW	OSP	X-TRAC	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ZF	TE-ML 05A
DANA	SFU	ZF	TE-ML 05B
FIAT	9.55550-DA3	ZF	TE-ML 07A
FIAT	9.55550-DA4	ZF	TE-ML 12N
FIAT	9.55550-DA6	ZF	TE-ML 16F
FIAT	9.55550-DA7	ZF	TE-ML 17B
FIAT	9.55550-DA8	ZF	TE-ML 19C
FIAT	9.55550-MX4	ZF	TE-ML 21A
HEWLAND	SFU		
HOLLINGER	SFU		
MACK	GO-J		
MCLAREN	MOB PTX		
PORSCHE	000.043.204.19		
PORSCHE	000.043.204.20		
PORSCHE	000.043.204.71		
PORSCHE	000.043.207.76		
PORSCHE	000.043.210.12		
PORSCHE	000.043.304.71		
PORSCHE	000.043.305.55		
PORSCHE	999.917.062.00		
PORSCHE	999.917.067.00		
PORSCHE	999.917.090.00		
PORSCHE	999.917.545.00		
PORSCHE	999.917.546.00		
RICARDO	SFU		
SADEV	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	104
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	15.4
Indeks lepkości	ASTM D2270		156
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-51
Barwa	VISUAL		LIGHT BROWN

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

