

CHAMPION PROPULSE TT 4T 5W40 ESTER

Bu ester bazlı sentetik karışım motorlarda, şanzımanlarda ve ıslak debriyajlarda kullanılabilir. Çıgır açan katkı maddesi teknolojisi hem motor performansını artırır hem de tüm yağlanan parçaları tamamen korur. Bu güçlü formül, son teknoloji özellikleri sayesinde motosiklet pazarının büyük bir kısmını kapsar. Düşük sıcaklıklardaki mükemmel akışkanlığı, motoru çalıştırdıktan hemen sonra tüm parçalarda tam korumayı garanti eder.

UYGULAMALAR

Bu dört zamanlı motosiklet motoru yağı; API SN, SM, SL ve SJ standartlarını aşar. Farklı üreticiler tarafından belirlenen gereksinimlerin ötesine geçer.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: gelişmiş motor, şanzıman ve ıslak debriyaj performansı.

Sürüş rahatlığı: gezinti ve günlük sürüş için önerilen ürün

Ekonomik özellikler: yağın geniş uygulama alanı sayesinde daha kolay sıvı yönetimi

TEKNİK ÖZELLİKLER

API SN JASO approval MA2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.855
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	85
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		169
B.N. [HCL04 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

