

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 8

Jest to w pełni syntetyczny środek smarny na bazie starannie wyselekcjonowanych, wysokiej jakości olejów bazowych, który został opracowany specjalnie do 6, 8 i 9-biegowych automatycznych skrzyń biegów ZF. Jego specjalna formuła zapewnia bezproblemową pracę i płynną zmianę biegów.

ZASTOSOWANIA

Opracowany z myślą o 6-, 8- i 9-biegowych automatycznych skrzyń biegów ZF stosowanych w samochodach marki VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler oraz samochodach należących do grupy FIAT.

CECHY

Ochrona przed zużyciem: znacznie dłuższa żywotność skrzyni biegów
Właściwości w zakresie tarcia: bardzo płynna zmiana biegów, brak wibracji
Dłuższy czas eksploatacji oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

SPECYFIKACJA

ACURA	08200-9016A	HONDA	ATF TYPE 3.1
ACURA	ATF TYPE 3.0	JAGUAR	02JDE26444
ATF	L 12108	LAND ROVER	LR023288
BMW	83 22 2 289 720	LAND ROVER	LR023289
BMW	83 22 2 305 397	MB	236.82
BMW	83222152426	MOPAR	68157995AB
BMW	83225A12A00	MOPAR	68218925AA
BMW	ATF3+	VW	G 055 162
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 060 162
FIAT	9.55550-AV5	ZF	S671 090 312
HONDA	08200-9017	ZF	TE-ML 11

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	31.9
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.32
Indeks lepkości	ASTM D2270		153
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-48
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	210
Barwa	VISUAL		GREEN

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

