

# CHAMPION SYNTH 2T

Це повністю синтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних базових олів дуже високої якості для двотактних бензинових двигунів із повітряним охолодженням. Цю оливу спеціально розроблено для двотактних мотоциклетних двигунів зі змішаним або точковим змащуванням. Вона забезпечує надзвичайну чистоту двигуна та має високі теплостійкість і змащувальні властивості. Значною мірою запобігає утворенню диму від вихлопних газів.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки своїй універсальності мастило підходить як для двигунів малого об'єму, так і потужних мотоциклетних двигунів. Задовольняє потреби двигунів з високою специфічною потужністю таких виробників, як Kawasaki, Suzuki, Yamaha або Honda.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна  
Захист від корозії: належний захист від корозії  
Зменшення кількості диму: значне зменшення кількості диму

## SPECIFICATION LEVEL

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	79.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		135
V.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-48
Температура займання COC	ASTM D92	°C	88
Колір	VISUAL		BLACKISH GREEN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

