

WOLF OFFICIALTECH OW20 LS-FE

21/05/2025
65631

Ten w pełni syntetyczny olej silnikowy został opracowany pod kątem wymogów specyfikacji Opel OV0401547. Bardzo niski poziom lepkości tego środka smarnego umożliwia osiągnięcie przez najnowsze konstrukcje silnikowe założonych celów z zakresu oszczędności paliwa. Ponadto olej tworzy solidną warstwę, która pochłania szkodliwe cząstki stałe, utrzymuje silnik w czystości i zapewnia jego ochronę. Odpowiedni do stosowania w samochodach hybrydowych pod warunkiem zgodności ze specyfikacjami OEM.

ZASTOSOWANIA

Ten olej silnikowy zapewnia pełną ochronę silników wysokoprężnych i benzynowych wielu nowoczesnych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych, również tych wyposażonych w układ oczyszczania spalin. Ponadto może być używany w połączeniu z najnowszymi typami paliw, takimi jak biopaliwa i paliwa na bazie etanolu. Specyfikacja API SN Plus informuje o zgodności środka smarnego z paliwooszczędnymi silnikami GDI, w których zapobiega on uszkodzeniu elementów silnika przez LSPI. Olej ten umożliwia osiągnięcie przez najbardziej zaawansowane konstrukcje silnikowe docelowego ograniczenia spalania, co potwierdza spełnienie wymagań specyfikacji MB 229.71 i BMW Longlife-17FE+.

CECHY

Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskiej temperaturze

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie

SPECYFIKACJA

ACEA	C5	FIAT	9.55535-DM1
ACEA	C6	FIAT	9.55535-DSX
API	approval SQ/RC	FIAT	9.55535-GSX
API	SN Plus	FORD	WSS-M2C945-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C945-B1
API	SP	FORD	WSS-M2C947-A
API	SP/RC	FORD	WSS-M2C947-B1
API	SQ	FORD	WSS-M2C952-A1
ILSAC	approval GF-7 A	FORD	WSS-M2C962-A1
ILSAC	GF-5	GM	DexosD™
ILSAC	GF-6 A	GMC	SFU
ACURA	SFU	HONDA	SFU
ASTON MARTIN	SFU	HYUNDAI	SFU
BMW	approval LONGLIFE-17FE+	INFINITI	SFU
BMW	LONGLIFE-14FE+	JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006
BUICK	SFU	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122
CADILLAC	SFU	JEEP	SFU
CHEVROLET	SFU	KIA	SFU
CHRYSLER	MS 12145	LEXUS	SFU
CHRYSLER	MS 6395	LINCOLN	SFU
DODGE	SFU	MAZDA	SFU
FIAT	9.55535-CR1	MB	229.72

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



MB	approval 229.71	SCION	SFU
MG	SFU	SUBARU	SFU
MITSUBISHI	SFU	SUZUKI	SFU
NISSAN	SFU	TATA	SFU
OPEL	approval OV 040 1547 - A20	TIANJIN	SFU
PERODUA	SFU	TOYOTA	SFU
ROEWE	SFU	VOLVO	approval VCC RBS0-2AE

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	40.64
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.06
Indeks lepkości	ASTM D2270		176
B.N. (metoda HCLO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.7
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-57
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.7
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	210

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

