

CHAMPION MOTO HP 4T 20W50 MULTI

Tämä nelitahtimoottoriöljy takaa miellyttävän ja tasaisen ajokokemuksen. Voiteluaineen korkea viskositeetti korkeissa lämpötiloissa varmistaa, että moottorin suojaus on täydellinen kuumissa ajo-olosuhteissa.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä voiteluaine on kehitetty nelitahtimoottoripyörien moottoreille, vaihteistoille ja märkäkytkimille. Sen tasapainoinen koostumus vastaa useiden valmistajien vaatimuksiin.

OMINAISUUDET

*Pidentää moottoripyörän käyttöikää.: Pidentää moottoripyörän käyttöikää.
Selkeämpi voiteluainehallinta aineen laajojen käyttömahdollisuuksien ansiosta.: Selkeämpi voiteluainehallinta aineen laajojen käyttömahdollisuuksien ansiosta.*

LUOKITUKSET

API SG/CD JASO MA2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi | Menetelmä | Yksikkö | Keskimääräinen tulos |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.886 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 159 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 18.1 |
| Viskositeetti-indeksi | ASTM D2270 | | 127 |
| B.N. [HClO ₄ -menetelmä] | ASTM D2896 | mg KOH/g | 5.9 |
| Jähmepiste | ASTM D6892 | °C | -36 |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

