

WOLF OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF HD-ND

03/04/2026
3018

Bu otomatik şanzıman sıvısı; yüksek performanslı bir ağır vasıta sentetik şanzıman sıvısıdır. 60.000 km'ye kadar normal drenaj aralığı özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ve gelişmiş katkı maddesi teknolojisine sahiptir. Bu yağ, hem ağır vasıta kamyonlarda hem de otobüslerde bulunan otomatik şanzıman sistemlerinde kullanım için uygundur.

UYGULAMALAR

Bu otomatik şanzıman sıvısı, ağır vasıta kamyon ve otobüslerin yanı sıra arazi ekipmanlarına yönelik uzatılmış drenaj aralıkları için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: akıcı vites değiştirme performansı
Uzun yağ ömrü: üstün termal ve oksitlenme stabilitesi
Aşınmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü

TEKNİK ÖZELLİKLER

ALLISON	C4	VOITH	approval H55.6336xx
ALLISON	TES 295	VOITH	H55.6335xx
DTRF	13C170	VOLVO	STD 1273,40 (97340)
FORD	MERCON	VOLVO	STD 1273,41 (97341)
GM	DEXRON III-H	ZF	TE-ML 03D
MAN	339 L1	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 14A
MAN	339 V2/Z2	ZF	TE-ML 14B
MAN	339 Z11	ZF	TE-ML 14C
MAN	339 Z3	ZF	TE-ML 16L
MB	236.9	ZF	TE-ML 17C
MB	236.93	ZF	TE-ML 20B

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.848
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	42.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	8.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		181
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	18000
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfub.com

