

CHAMPION BW FLUID GEN II +

Эта жидкость разработана для применения в муфтах полного привода Borg Warner. Она обеспечивает оптимальное смазывание на протяжении всего срока службы фрикционов как с органическими, так и со спеченными дисками.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта жидкость рекомендована для всех поколений муфт Haldex, применяемых в автомобилях группы VAG, Land Rover и Volvo.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрикционные свойства: плавная работа сцепления
Противоизносная защита: долгий срок службы сцепления
Применимость: Для системы сцепления Haldex

СПЕЦИФИКАЦИИ

BMW	83 222 413 513	VOLVO	31325136
BMW	HOC	VOLVO	31367940
FORD	FU7J8708687 AA	VOLVO	31367941
GM	93165387	VOLVO	32240904
LAND ROVER	EJ3219A509 AA	VW	G 052 175
LAND ROVER	LR 003136	VW	G 055 175
LAND ROVER	LR 05491	VW	G 060 175
LSC	Fluid SL01-301	VW	G 065 165
LSC	Fluid SL12-301	VW	G 065 175
LSC	Fluid SL99-301	VW	TL 52175-X
MINI	83 22 2 413 513	VW	TL 52175-Y
VOLVO	1161641		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	29.8
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	6.23
Индекс вязкости	ASTM D2270		166
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	192

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium