

WOLF OFFICIALTECH OW-20 FXFE

14/04/2025
65662

Een Low SAPS motorolie voor personenwagens gericht op de meest gebruikte Ford-motoroliespecificatie WSS-M2C954-A1.

TOEPASSINGEN

Speciaal ontworpen voor Ford-motoren waar Ford WSS-M2C954-A1 is vereist.

KENMERKEN

Bescherm het nabehandelingssysteem: volledige bescherming van nabehandelingssystemen.

Koude start: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur.

Brandstofbesparing: Superieure brandstofbesparing & CO₂-reductie.

SPECIFICATIES

FORD WSS-M2C954-A1

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		179
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.78
Vlampunt PMCC	ASTM D93	°C	202
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

