

WOLF OFFICIALTECH OW30 MS-BHDI

04/08/2026
65615

Egzoz gazı son işlemine ve turboşarj özelliğine sahip PSA EURO VI Blue HDi DW10F motorlar için özel olarak geliştirilmiş, özenle seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağlarla oluşturulan tam sentetik bir madeni yağdır. Bu özellik, uzun yağ drenaj aralıkları sağlamak için yüksek stabilite gerektirir. Ayrıca, biyoyakıtların kullanımını destekler. %4,2'lik 5W40 referans yağın üstünde yakıt ekonomisi sağlanır.

UYGULAMALAR

Bu ürün asıl olarak PSA EURO VI Blue HDi DW10F motorlarda (özellikle de Durdur ve Başlat teknolojisi kullanan e-HDi ile donatılmış motorlarda) zorunlu kullanım için geliştirilmiştir. Bu ürün, bu viskozite sınıfı ve ACEA C2 performansı gerektiren diğer OEM binek otomobillerinde de kullanılabilir olması sayesinde çoklu araç yağı uygulaması sağlar. Uzatılmış servis aralıkları olan günümüz otomobilleri için optimum formülasyon sağlar.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: Motor temizliğinde yüksek performans
Yakıt ekonomisi: Üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2	FIAT	9.55535-GS1
CHRYSLER	MS 13340	HONDA	SFU
CHRYSLER	MS 90047	IVECO	18-1811 Classe SC1 LV
FIAT	9.55535-DS1	PSA	B71 2312-2022

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.8457
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	51.22
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	9.65
Viskozite indeksi	ASTM D2270		176
Akma noktası	ASTM D6892	°C	0
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.56
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230
-35°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5850
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

