

CHAMPION U.T.T. OIL 170 BM

Speciale olie bestemd voor automatische versnellingsbakken, CVT's, hydraulische systemen, natte remmen, koppelmvormers voor tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road-machines. Let op: indien de fabrikant slechts één olie voor de smering van alle onderdelen inclusief de motor voorschrijft, wordt aan een S.T.O.U.-olie gerefereerd.

TOEPASSINGEN

Deze olie voldoet aan de eisen van Volvo BM en kan worden gebruikt in tandwielkasten, hefinrichtingen, achterassen en natte remmen van landbouwtractoren en off-road-machines en mobiele hydraulische systemen [kranen, verdeelblokken, stuurbekrachtiging].

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming van alle essentiële onderdelen
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen

SPECIFICATIES

API	GL-4	MF	M 1135
ASTM	D6973 [EATON 35VQ] PUMP TEST	MF	M 1141
AGCO/ALLIS	821 XL	MF	M 1143
ALLISON	C4	MF	M 1145
CASE	MAT 3505	NH	NH 410B
CASE	MAT 3510	SDFG	OT-1891
CASE	MAT 3525	SDFG	OT-1891A
CASE	MAT 3526	VALTRA	G2-08
CASE	MAT 3540	VALTRA	G2-B10
CASE	MS1204	VOLVO	97303/WB101
CASE	MS1205	ZF	approval TE-ML 03E
CASE	MS1206	ZF	approval TE-ML 05F
CASE	MS1207	ZF	approval TE-ML 17E
CASE	MS1209	ZF	approval TE-ML 21F
CASE	MS1210	ZF	TE-ML 06B
CATERPILLAR	MTO	ZF	TE-ML 06D
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06E
CHRYSLER	MS 10216	ZF	TE-ML 06F
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	ZF	TE-ML 06H
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06K
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06L
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06M
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06N
GIMA	SFU	ZF	TE-ML 06P
JCB	GOHP PLUS	ZF	TE-ML 06R
JD	J20 C/D	ZF	TE-ML 06S
KOMATSU	KES 07.866	ZF	TE-ML 06T
KUBOTA	UDT		
MF	M 1127/M 1129A		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		150
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000
CCS-viscositeit bij -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	2900

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

