14/04/2025 / 14625

CHAMPION NEW ENERGY 10W30 HD

Este es un lubricante semisintético basado en aceites base de última generación cuidadosamente seleccionados de muy alta calidad, para la lubricación de todos los motores diésel en aplicaciones para dentro y fuera de la carretera. La excelente fluidez en condiciones de temperatura variable reduce el desgaste y el consumo de combustible. Su alta estabilidad térmica y los dispersantes incorporados permiten intervalos de cambio de aceite más largos y mantienen las piezas del motor más limpias en las condiciones más extremas.

APLICACIONES

Este aceite es adecuado para aplicaciones de altas prestaciones en carretera y fuera de ella, agricultura y construcción.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor
Arranque en frío: muy buena fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B4-12	**MACK**	EO-M PLUS
ACEA	E7-12	**MACK**	EO-N
API	CI-4/SL	**MAN**	M3275
CATERPILLAR	ECF-2	**MB**	229.1
CUMMINS	CES 20077	**MTU**	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20078	**RENAULT**	RLD-2
DEUTZ	DQC-III-10	**VOLVO**	VDS-3
GLOBAL	DHD-1		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	78
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		152
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium