

CHAMPION DIESEL TREATMENT

Limpa todo o sistema de combustível, aumenta o número de cetano e recupera a potência e o desempenho. Melhora a combustão e reduz o consumo de combustível. Lubrifica a bomba de diesel no caso do combustível com baixo teor de enxofre.

APLICAÇÕES

Para todos os motores a diesel, incluindo com common rail, com ou sem turbocompressores. Adicione o conteúdo de uma garrafa no depósito de combustível, antes de abastecer. O conteúdo de uma garrafa é suficiente para 50 a 60 litros de diesel.

CARACTERÍSTICAS

Ação de limpeza: limpeza superior do sistema de combustível

ESPECIFICAÇÕES

/ /

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	13.4
B.N. [método com HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.2
Ponto de inflamação PMCC	ASTM D93	°C	130

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

