

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 C2/C3 EXTRA

Cette huile moteur à base synthétique répondant à l'API SQ est composée d'huiles de base de très haute qualité soigneusement sélectionnées et formulée à l'aide des toutes dernières technologies en matière d'huiles moteur compatibles avec les catalyseurs. Sa formulation spéciale associe économies de carburant et durée de service prolongée. Cette formulation limitant les cendres protège les filtres à particules et les dispositifs de post-traitement d'échappement.

APPLICATIONS

La spécification dexos™ 2 est exigée pour tous les nouveaux modèles diesel et essence GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel a indiqué que la spécification dexos™ 2 est rétrocompatible avec les spécifications GM/Opel plus anciennes (GM-LL-A-025 et GM-B-LL-025). La majorité des véhicules diesel et essence GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet peuvent utiliser des lubrifiants dexos™ 2.

Large champ d'application, avec ACEA C3 [constructeurs allemands] / C2 [PSA] et couvrant également l'API SQ.

FONCTIONNALITÉS

Protection post-traitement: protection intégrale des dispositifs de post-traitement.

Économies de carburant: réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2.

Protection intégrale du moteur :: propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs.

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C2	OPEL	OV 040 1547 - G30
ACEA	C3	PSA	B71 2290-2014
API	SN	RENAULT	RN 0700
API	SN Plus	RENAULT	RN 0710
API	SP	RENAULT	RN17 Level
API	SQ	VW	502 00 < 2017
BMW	approval LONGLIFE-04	VW	505 00
CHRYSLER	MS 11106	VW	505 01
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos™1 Gen 2		
GM	dexos™1 Gen 3		
GM	dexos™2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
OPEL	OV 040 1547 - D30		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Indice de viscosité	ASTM D2270		169
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

