WOLF HYDRAULIC
HLP-D ISO 46

25/09/2026
4026

Líquido hidráulico a base de aceite mineral que contiene un sistema de aditivos selectivos para la protección de los sistemas hidráulicos, además de aditivos detergentes/dispersantes. Cumple los requisitos de HLPD.

APLICACIONES

Este aceite es adecuado para sistemas hidráulicos donde, debido a la gran cantidad de agua o contaminantes, hace falta una gran cantidad de dispersante para evitar pérdidas de agua en el sistema.

CARACTERÍSTICAS

Antidesgaste y estabilidad a la oxidación: alto nivel de protección
Propiedades antiespuma: muy buenas propiedades antiespuma
Estabilidad térmica: alta estabilidad de la viscosidad

ESPECIFICACIONES

DIN	51524 T2 HLPD	MAN	N698-H-LPD

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	49.7
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		110
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-27
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	210

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV