

CHAMPION COLDCLEANER

Il s'agit d'un solvant et d'un produit de nettoyage, basé sur un solvant aliphatique, des émulsifiants et des tensio-actifs. Il est émulsifiable à l'eau et convient au retrait de polluants huileux, graisseux et goudronneux.

APPLICATIONS

Ce produit sert au nettoyage des moteurs, des machines et des ateliers. Convient aux nettoyeurs à vapeur haute pression. Élimine le revêtement paraffinique de protection de la carrosserie. Il est nécessaire d'appliquer le produit à l'état pur sur la pièce pour le nettoyer à l'aide d'une brosse. Pour nettoyer un moteur ou le plancher d'un garage, il faut appliquer le produit avec une brosse, puis rincer avec un nettoyeur haute pression.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés nettoyantes: élimination efficace des contaminants huileux

SPÉCIFICATIONS

ISO 6743/10

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Couleur	ASTM D1500		red
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.824
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	1.53
Point d'éclair PMCC	ASTM D93	°C	63

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

