

CHAMPION **ECO FLOW** OW-20 SP/RC D1-3

Alhaisen viskositeetin ja poikkeuksellisen juoksevuuden ansiosta tämä öljy vähentää kulumista merkittävästi ja varmistaa polttoainesäästöt ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt. Optimaalinen lisäainepaketti vähentää nokea ja kuona-aineita ja varmistaa moottorin puhtauden. Se soveltuu hybridautoille, kun alkuperäisvalmistajien luokitukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä tuote on kehitetty erityisesti vastaamaan tiukkaa uusinta GM Dexos1 Gen 3 -luokitusta ja ILSAC GF-6 A -standardia, joissa korostuvat polttoainetaloudellisuus ja vähäiset hiilidioksidipäästöt. Sen tarjoama suorituskky on uusimpien yhdysvaltalaisen ja aasialaisten bensa-autojen vaatimusten mukainen.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin puhtaana.

Polttoainetalous: Erinomainen polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähennys.

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa.

LUOKITUKSET

API	approval SN Plus	CHRYSLER	MS 6395
API	approval SP/RC	DODGE	SFU
API	SN/RC	FIAT	9.55535-CR1
API	SP	FIAT	9.55535-GSX
ILSAC	approval GF-6 A	FORD	WSS-M2C930-A
ILSAC	GF-4	FORD	WSS-M2C945-A
ILSAC	GF-5	FORD	WSS-M2C946-A
ACURA	SFU	FORD	WSS-M2C947-A
BUICK	SFU	FORD	WSS-M2C962-A1
CADILLAC	SFU	GM	dexos™1 Gen 3
CHEVROLET	SFU	GMC	SFU

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	44.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.52
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		172
B.N. (HCL04-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

