

WOLF ESSENTIAL CI-4/SL 15W40

06/07/2026
75702

Formuła tego oleju silnikowego spełnia podstawowe wymagania ACEA i API dotyczące silników pojazdów ciężkich. Łączy właściwości ograniczające zużycie oraz czyszczące w ramach jednego środka smarnego. Ten produkt może nie być dostępny w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

ZASTOSOWANIA

Olej jest odpowiedni dla wszystkich nowoczesnych silników Euro II i III oraz wybranych silników wysokoprężnych Euro IV pojazdów ciężkich, co czyni go doskonałym środkiem smarnym do konserwacji floty mieszanej.

CECHY

Ochrona silnika: Wyjątkowa czystość i trwałość silnika.

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B4	API	CH-4
ACEA	E7	DTFR	15B110
API	approval CI-4/SL	MB	229.1
API	CG-4		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	95.7
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		145
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-33
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	225

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

