WOLF MOTO
4T 10W30

25/09/2026
29131

Gracias a sus estables aceites base minerales y sintéticos, y a sus diferentes aditivos avanzados, este aceite para motores de cuatro tiempos de motocicletas garantiza una conducción suave y estable. Su fórmula, muy equilibrada, se ha desarrollado para satisfacer exactamente las necesidades de los aficionados a las motos que busquen la máxima comodidad durante la conducción.

APLICACIONES

Este aceite se ha desarrollado para los motores, las transmisiones y los embragues de discos sumergidos de motocicletas de cuatro tiempos. Está equilibrado a la perfección para satisfacer los requisitos de diferentes fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Vida útil: excelente vida útil de la motocicleta gracias a las propiedades protectoras del aceite
Confort de conducción: busca asegurar el confort de conducción original
Aplicabilidad: simplifica la gestión de líquidos gracias a la amplia aplicabilidad del aceite

ESPECIFICACIONES

API	SL	JASO	MA2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	68.4
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	11.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		153
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Color	VISUAL		BROWN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV