

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-40 C3 SP

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën van de nieuwste generatie, met een breed scala toepassingen. Het product heeft een uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen, wat zorgt voor directe smering na het starten en slijtage tot een minimum beperkt. Het kan worden gebruikt voor hybride auto's wanneer wordt voldaan aan de OEM-specificaties.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie is bedoeld en speciaal geformuleerd voor gebruik in benzine- en dieselmotoren voor personenwagens met een nabehandelingssysteem. De motorolie kan worden gebruikt in diesel- en benzinemotoren van andere OEM's waarvoor een OW40-'Low SAPS'-olie vereist is.

KENMERKEN

Bescherm het nabehandelingssysteem: volledige bescherming van nabehandelingssystemen.

Koude start

: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur.

Totale motorbescherming: uitzonderlijk schone motor en duurzaamheid.

SPECIFICATIES

ACEA	C3	MB	229.31
API	approval SN Plus	MB	229.51
API	approval SP	MB	approval 229.52
API	SN	MCLAREN	MOB 1FS
BENTLEY	G 052 930-2B	PORSCHE	A40 Level
BENTLEY	G 052 930-B2	PORSCHE	C40
CHRYSLER	MS 10725	RENAULT	RN 0700
CHRYSLER	MS 12633	RENAULT	RN 0710
FIAT	9.55535-S2	VW	511 00
GM	dexos™2	VW	G 052 579
GM	dexos™R	VW	TL 52579

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	67.9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		204
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

