

WOLF GUARDTECH 80W90 GL 1&3

29/10/2025
2108

Lubricante diseñado para cajas de velocidades y ejes traseros con dientes cónicos o de tipo tornillo. Este aceite se produce a partir de aceites de base de alta pureza que contienen aditivos antidesgaste y un aditivo que rebaja el punto de fluidez.

APLICACIONES

Se puede utilizar en cajas de cambios manuales y ejes traseros en los que se recomiendan aceite de nivel API GL 1 y GL 3; por ejemplo, la mayoría de camiones FIAT-IVECO y VOLVO, y también las cajas de cambios Fuller.

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al desgaste: larga vida útil de la transmisión

ESPECIFICACIONES

API	GL-1	VOLVO	97305
API	GL-3		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.889
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	115.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		131
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosidad de Brookfield a -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	212

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.