

WOLF GUARDTECH 15W40 PLUS CF-4

06/07/2026
13236

Hochqualitatives und universell einsetzbares Motoröl der neuesten Generation, geeignet für alle Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren, insbesondere für gemischte Fuhrparks. Es zeigt ein gutes Reinigungs- und Streuverhalten und neutralisiert Säuren. Der starke Ölfilm sorgt für hohe Schmierfähigkeit.

ANWENDUNGEN

Aufgrund seines breiten Anwendungsfeldes ist dieses Öl für Benzinmotoren (Viertakt, Turbo usw.) und Turbodieselmotoren in Personenkraftwagen und Schwerlastkraftwagen geeignet, auch bei längeren Ölwechselintervallen.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: hält den Motor sauber

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	A3/B4	CATERPILLAR	TO-2
ACEA	E2-level	MAN	271
API	CF-4/SJ	MTU	Oil Category 1
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS level

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	100
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		142
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.15
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	228

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

