

# WOLF ESSENTIAL

## C2/C3 5W-30

03/03/2026  
75647

Dieses API-SQ-Motoröl erfüllt die Kernanforderungen von ACEA und API für Personenkraftwagen. Es bietet umfassenden Schutz für sowohl das Abgasnachbehandlungssystem als auch den Motor – unabhängig von den Fahrbedingungen. Dieser Schmierstoff ist möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Vertriebskontakt.

### ANWENDUNGEN

Formuliert, um die neuesten OEM-Spezifikationen zu erfüllen. Es kann für die Wartung einer Vielzahl von Euro-4- und Euro-5-Motoren verschiedener Hersteller mit oder ohne Dieselpartikelfilter eingesetzt werden.

### MERKMALE

Schutz des Abgasnachbehandlungs-Systems: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems.  
Geringerer Kraftstoffverbrauch: Geringerer Kraftstoffverbrauch und verringerte CO<sub>2</sub>-Emissionen.  
Umfassender Motorschutz: Ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.

### EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	SQ	MB	229.52
BMW	LOONGLIFE-04	VW	505 00
GM	dexos™2	VW	505 01

### TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74.2
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		164
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

