

CHAMPION LIFE EXTENSION 10W40 HM

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. De olie is geschikt voor 4-takt-benzine- en dieselmotoren met directe brandstofinspuiting in personenauto's. Voldoet aan de API SM-specificatie voor benzinemotoren met langere olieversingsintervallen.

TOEPASSINGEN

Dieselmotoren met atmosferische aanzuiging en turbocompressor, tevens met directe inspuiting. Krachtige benzinemotoren. Maakt langere olieversingsintervallen mogelijk.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

Koude start: zeer goede dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

Langer verversingsinterval: langer olieversingsinterval

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	SM/CF	RENAULT	RN 0710
MB	226.5	VW	502 00
MB	229.3	VW	505 00

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	95.4
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		152
B.N. [HClO4-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.0
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

