

# WOLF MOTO 4T 10W30

14/04/2025  
29131

Благодаря стойким минеральным и синтетическим базовым маслам и усовершенствованным присадкам это масло для четырехтактных двигателей мотоциклов гарантирует плавное и стабильное движение. Сбалансированная формула разработана для удовлетворения потребностей любителей мотоциклов, которым важен оптимальный комфорт во время движения.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло разработано для четырехтактных двигателей, коробок передач и мокрого сцепления мотоциклов. Оно идеально сбалансировано для соответствия требованиям ряда производителей.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличенный срок службы мотоциклов благодаря защитным свойствам масла.:  
Увеличенный срок службы мотоциклов благодаря защитным свойствам масла.  
Поддерживает первоначальный комфорт во время движения.: Поддерживает первоначальный комфорт во время движения.  
Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.: Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL JASO approval MA2

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест  | Метод      | Единица            | Средний результат |
|---|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.851             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 68.4              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.0              |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 153               |
| В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 6.1               |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -33               |
| Цвет  | VISUAL     |                    | BROWN             |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

