

WOLF OFFICIALTECH ATF MB

14/04/2025
3011

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, destinato principalmente alle trasmissioni automatiche MB a 7 velocità e NAG-V Sport. Garantisce eccellenti proprietà frizionali e prestazioni superiori.

APPLICAZIONI

Questo fluido ATF è consigliato per le trasmissioni automatiche di tipo 7G-Tronic e a 5 velocità di Mercedes-Benz. Grazie alla sua composizione specifica e alle caratteristiche non può essere utilizzato per altre applicazioni.

CARATTERISTICHE

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio
Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione
Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione

SPECIFICA

MB 236.14

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.3
Indice di viscosità	ASTM D2270		157
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	206
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

