

WOLF FLUSHING OIL

14/04/2025
4524

This is a low viscosity mineral oil with good flushing and cleaning properties.

ZASTOSOWANIA

It is primarily used for flushing the oil sump and lubrication systems of internal combustion engines. It can also be used for flushing transmissions and gear boxes, to remove dirt and wear particles.

CECHY

Cleaning properties: very good detergent and dispersant characteristics

SPECYFIKACJA

ISO 6743/10

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	20.8
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	3.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		45
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-33
Punkt anilinowy	ASTM D611	°C	78
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	170

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

